

# KW-FZ-08

## 地毯耐脚轮摩擦试验机



标准	ASTM D 6962-17			
说明	评估办公椅脚轮对地毯的磨损情况			
结构特点	1.动力采用直线减速电机，机械强度高，寿命长；			
	2.采用链条进行传动，与同步带相比，拆卸更加方便；			
	3.脚轮转盘与加载砝码之间采用钢珠万向连接，传递负载力值更加准确；			
	4.加载砝码采用气缸进行顶升，方便试样装夹；			
	5.柜门采用铝合金加透明钢化玻璃，方便观察试验过程；			
	6.简易装夹结构，所有操作可单人实现，无需任何工具辅助；			
	7.铝型材框架结构，结构美观大方。			
指标参数	1.转盘直径793mm，有效测试直径753mm			
	2.可调转速：主盘：0-21r/min；带脚轮转盘：0-58r/min			
	3.加载重量：90KG（由5个15kg砝码加1个15kg的脚轮测试组件组成）			
	4.框架尺寸：长:1180mm，宽:980mm，高:1700mm（整体高度2150mm）			
	5.重量：350KG；电源：220VAC 5A			
	6.气压 Air Pressure: $\geq 0.5\text{MPa}$ ；流量 Flow: $\geq 800\text{L/min}$ ；气源必须经过滤水干燥处理			
控制系统	控制：PLC+触摸屏			
	执行元件：变频器+直线减速电机			
	动作元件：专用测试转盘+专用脚轮			
标准附件 (免费)	型号	名称	数量	作用
	KW-FZ-08-VC-FE	15KG砝码	5	模拟加载重量
	KW-FZ-08-DC-FE	吸尘器	1	吸尘
	KW-FZ-08-MA-FE	样品切割刀模板	1	裁切样品
非标准附件(付费)	KW-FZ-08-FT-CG	脚轮	3	试验机消耗品



关注我们



Kingwells

东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com