

查狄伦推拉力计
"CHATILLON" Push Force Scale

美国 查狄伦
"CHATILLON"

特点:

1. 精度: $\pm 0.25\%$ (满量程计)
2. 可用来测定张力及压缩力
3. 内置可充电电池操作
4. 可切换磅, 千克, 克, 盎司或牛顿 (国际单位制) 单位
5. 自动显示及储存最高之瞬间读数
6. 超重保护是负载量的150%
7. 内部能每秒提取数据5000次
8. 张力及压缩力超过满量程记录
9. 附校准证书



选型参考	经济型 不带输出	附加RS232 界面及 \pm 2VDC模拟输出	负载量 \times 最小刻度
	DFE-002	E-DFE-002	2 \times 0.0011bf, 1 \times 0.001kgf, 10 \times 0.01N
	DFE-010	E-DFE-010	10 \times 0.011bf, 5 \times 0.001kgf, 50 \times 0.01N
	DFE-025	E-DFE-025	25 \times 0.011bf, 10 \times 0.01kgf, 100 \times 0.1N
	DFE-050	E-DFE-050	50 \times 0.011bf, 25 \times 0.01kgf, 250 \times 0.1N
	DFE-100	E-DFE-100	100 \times 0.11bf, 50 \times 0.01kgf, 500 \times 0.1N
	DFE-200	E-DFE-200	200 \times 0.11bf, 100 \times 0.1kgf, 1000 \times 1N
	DFE-500	E-DFE-500	500 \times 0.11bf, 250 \times 0.1kgf, 2500 \times 1N
	标准配置附件	1. 6配件 (包括平头, 钩, 凹头, 凿子, 锥头加长杆) 2. Ac充电器	
非标准配置附件 (另 购买)	1. Nexygen DF 软件 2. 施力测试架 3. 推拉力计固定板		



Kingwells

东莞市锦辉试验设备制造厂

Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.

地址: 广东省东莞市南城区白马方屋丛村1巷1号

电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com

E-Mail: info@kingwells.com.cn