



题目	标准	章节	章节题目		
标准	QB/T 2280-2016	6.6.7	底座静载荷		
	BIFMA X5.1-2017	App C	Base Test – Static		
参数	1. 输出额定力值：2500公斤力（可按照客户要求生产）；精度+/-0.05%FS。 2. 测试室有效承载面积：820*900毫米（允许直径750毫米的五星脚）。 3. 压力行程范围（即压力头距离支撑面的高度）：30-400毫米。 4. 主机尺寸：950*980*1920毫米，控制台：500*500*1300毫米，净重：460公斤。 5. 电源：220VAC，0.75千瓦。				
特点	1. 测试室双层板装甲接嘴古设计，避免测试样破裂飞溅伤及操作人员； 2. 测试室内配置了照明光源，门板上配置了透明观察窗（10毫米钢化玻璃），方便观察和拍照被测试样品的变形过程。 3. 万向脚垫设备，使设备离地最小间距大于80毫米，方便调节设备水平和叉车搬运。				
控制系统	1. 采用材料试验机伺服闭环控制系统。 2. 配套台式电脑，输入、输出和记录测试参数、图形曲线和生成可编辑报告。 3. 具有过载自动停机保护功能、断点自动停机功能及上下限位保护功能。				
重要配件	配件名称	品牌	产地	数量	用途/作用
	电脑	惠普 或 联想	中国	1台	人机界面
	操作系统	微软	美国	1套	正版操作系统
	单片机	锦辉（本厂）	中国	1套	核心原件，程序存储和运行
	交流伺服电机	松下	中国	1套	动力
	精密滚珠丝杆	TBI	中国	2件	传动主要配件
拉压力传感器	柯力	宁波	1件	将拉压力值转化为电信号	
标配附件	KW-BFM-07+A01	带支撑柱的支撑垫块		1套	模拟脚轮，垫高测试样品。
	KW-FIX-08	惠普或联想台式原装电脑		1套	人机界面
	KW-FIX-10	简易电脑操作台		1台	放置电脑及周边设备
	KW-FIX-11	正版电脑操作系统		1套	操作系统



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com