



题目	标准	章节	章节题目		
标准	QB/T 2280-2016	6.6.11	座面回转耐久性		
	BIFMA X5.1-2017	8	Swivel Test - Cyclic		
	BIFMA X5.4-2020	19	Swivel Test - Cyclic		
	BS EN 1728:2012	7.11&7.13	Swivel test & Castor and chair base durability		
特点	1. 适合多标准坐具旋转耐久测试要求；可选旋转平台单方向或正反向交替旋转模式。 2. 在正反转模式下可设定任意角度换向及换向停留时间。 3. 座面采用砝码加载，通过手摇绞车释放或吊起加载砝码。 4. 简易装夹，自动找准旋转中心，无需任何辅助工具。				
控制	1. PLC控制，触摸屏输入测试参数和输出测试结果。 2. 交流直齿减速电机驱动测试平台，配置角度编码器监测和控制测试平台旋转。				
参数	1. 可调转速：5~15转/分钟；可设计数：1~999999转；可设换向间隙停留时间：0~10秒。 2. 具有停/断电记忆功能，避免测试数据丢失。 3. 最大允许试样尺寸：直径750毫米的五星脚，座面高度：350-800毫米。 4. 外形尺寸：1420*1100*1720毫米，净重：336公斤；电源：220VAC，800瓦。				
重要配件	配件名称	品牌	数量	产地	用途/作用
	触摸屏	威纶通	1件	中国	人机界面
	PLC	三菱	1套	中国	核心原件，程序存储和运行
	变频器	台达	1台	中国	调节电机转速
	齿轮减速电机	城邦	1台	中国	动力输出
标配附件	编号	名称	数量	用途	
	KW-BFM-09-A01	中心定位卡盘组件	1套	使样品中心和旋转平台中心重叠	
	KW-BFM-09-A02	美标座面加载砝码组件	250磅	美标旋转测试座面加载	
非标附件	KW-BFM-09+B01	欧标脚轮耐久测试辅助治具	1套	限制样品水平方向自由度	
	KW-BFM-09+B02	欧标座面加载砝码组	1套	BS标准坐具前加载砝码。	



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com