

题目	标准	章节	章节题目		
标准	QB/T 2280-2016	6.6.6	脚轮往复磨损		
	BIFMA X5.1-2017	16	Caster/Chair Base Durability Test - Cyclic		
	BS EN 1335-2:2018	Annex A 5	Castor and chair base durability		
编号	KW-BFM-17-01		KW-BFM-17-02		KW-BFM-17-04
名称	椅子脚轮耐久测试机-单工位		椅子脚轮耐久测试机-双工位		椅子脚轮耐久测试机-四工位
尺寸	2870*1140*930毫米		3140*1120*860毫米		2965*2400*1090毫米
重量	336公斤		628公斤		1164公斤
图片					
特点	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 简易插销式试样装夹结构，使被测试样品在垂直方向不受外力约束。</li> <li>2. “弓”字型拖架设计，即适应不同高度的座面加载，也使得脚轮在过障碍时，在垂直方向不受外力约束，更真实的模拟实际使用状况。</li> <li>3. 每个测试工位对应独立的计数器，每个计数器可随时“清零”，不影响其他计数器工作。</li> <li>4. 触摸屏输出输入测试参数，实时显示测试速度，具有停/断电记忆功能。</li> <li>5. 简易气压棒拆卸结构，使气压棒从托架中拆出变得轻而易举。</li> <li>6. 2.4毫米厚不锈钢覆盖测试平台表面，耐磨，不生锈和易翻新。</li> </ol>				
参数	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 直径63毫米的气缸，可调行程：0-900毫米。</li> <li>2. 每个测试位的障碍挡条横向覆盖宽度：860毫米。</li> <li>3. 气压：<math>\geq 0.5\text{MPa}</math>；流量：<math>\geq 800\text{升/分钟}</math>；气源需经滤水和干燥处理。</li> <li>4. 电源：AC220V 50/60Hz，2A。</li> </ol>				
重要配件	配件名称	品牌	数量	产地	用途/作用
	触摸屏	威纶通	1件	中国	人机界面
	单片机	锦辉（本厂）	1套	中国	核心原件，程序存储和运行
	气缸	亚德客	1件	中国	执行机构，输出压力
	电磁阀	亚德客	1件	中国	驱动气缸在换向运动
标配附件	编号	名称	数量	用途	
	KW-BFM-17+A01	加载重量支撑架	工位数*1套	支撑结构和加载砝码	
	KW-BFM-17+A02	美标脚轮障碍物	工位数*3件/套	针对五星脚，包括螺丝和工具。	
	KW-BFM-06-01	25磅包胶加载砝码	工位数*1套	每套重270磅	
非标附件	KW-BFM-17+B01	桌柜类脚轮拖板治具	工位数*1件/套	装夹治具	
	KW-BFM-17+B02	欧标脚轮障碍物	工位数*1件/套	符合标准要求的障碍物。	
	KW-BFM-17+B03	美标III类脚轮障碍物	工位数*1件/套	符合标准要求的障碍物。	



主我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com