

KW-VTR-100,200,500,1000

模拟运输振动试验机

Vibration Tester



KW-VTR-100(左图)

KW-VTR-500(右图)

题目	标准	章节	标准/章节 标题	
标准	ASTM D999-08	5.2	Vibration Test Machinet (Rotary Motion)	
	ISTA 1A, 2A	1	Vibration - Fixed Displacement	
参数	型号	KW-VTR-100	KW-VTR-200	KW-VTR-500
	额定载重	100公斤	200公斤	500公斤
	有效台面	1.1*0.98*0.3米	1.6*1.2米	2.4*2.0米
	护栏高度	0.3米	0.4米	0.6米
	占地面积	1.25*1.08*0.67米	1.3*1.2*0.3米	2.6*2.4米
	净重	222公斤	456公斤	653公斤
	电源	220VAC 3A 单相	220VAC 5A 单相	380VAC 10A 三相
	1. 振幅:25.4毫米 (标准要求)。 2. 可设振动速度 (频率) 范围:2-5赫兹 (150-320转/分钟), 精度: 0.1转/分钟。 (标准要求) 3. 可选按时间或振动次数测试模式, 时间范围: 0-999分钟, 振动次数范围: 6位计数器。			
特点	1. 交流变频电机做动力, 寿命长, 扭力大, 易维护。 2. 简易试样装夹结构, 采用铝合金型材做滑轨, 使装夹工作省时省事。			
控制	1. 触摸屏输入测试参数和输出测试结果。 2. 采用本厂开发的单片机控制。 3. 系统具有停/断电记忆功能, 避免测试数据丢失。			
重要配件	配件名称	品牌	数量	产地
	触摸屏	威纶通	1件	中国
	单片机	锦辉 (本厂)	1套	中国
	变频交流电机	德东	1台	中国
	变频器	台达	1套	中国
标配附件	编号	名称	数量	用途
	KW-VTR+A01	弹跳高度测试模板	1件	测试试样弹起的高度